

Geïsoleerde reddingsstok (WT-3820)

weber TOOLS

Geïsoleerde reddingsstok voor het redden van een gewonde tijdens werken aan posten van 1ste, 2de en 3de categorie. Geschikt tot 45000V in droge omstandigheden. Geleverd met een muurbevestigingsbeugel.

Lengte: 1650mmL
Inclusief muurbeugel
EN 50508:2009
Tot 52kV

Montage

- 1: Zoek een geschikte plek dicht bij de werkzaamheden.
 - 1.1: De gekozen plek moet vrij zijn van risico van chemische besmetting, condensatie, temperatuurbereik van 15°C tot 35°C, luchtvochtigheid 25% tot 75% en luchtdruk 86kPa tot 106kPa. Op basis van minimaal 4 uur.
- 2: Bevestig de muurbeugel met de pluggen die er standaard bij worden geleverd.
- 3: Zorg ervoor dat de reddingsstok op de juiste hoogte wordt bevestigd, zodat je deze gemakkelijk en zonder moeite kunt pakken.

Gebruik

- 1: Houd de reddingsstok stevig vast, plaats de reddingshaak rond het slachtoffer en trek de persoon weg van de elektrisch voertuig.
- 2: Zorg ervoor dat het slachtoffer volledig veilig is gesteld van elektriciteit voordat u eerste hulp verleent.

Onderhoud:

- 1: Zorg ervoor dat de reddingsstok altijd droog & schoon is, en indien nodig te reinigen.

